

取手市民会館 照明回路図DMX対照表

UH 回路別	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	色別	#71		#72		#63		#22	
	53	54	55	56	57	58	59	60		53	57	54	58	55	59	56	60
	#71	#72	#63	#22	#71	#72	#63	#22									

下FC 30C型	
⑦	117
⑥	116
⑤	115
④	114

LH#22
LH#40

LH 回路はFC上・下⑥⑦を使用	#72	#59	#22	#40
	110	109	117	116

下FC 30C型	
⑦	110
⑥	109
⑤	108
④	107

LH#72
LH#59

3SL T型1回路当り30A												
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	

③	113
---	-----

②	112
---	-----

2B	上・下				中				切り替え有り 1回路当り30A 1回路当りT型2口
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
	9	10	11	12	13	14	15	16	
	作NC	NC	#78	#72	作NC	NC	#78	#72	

③	106
---	-----

②	105
---	-----

①	111
---	-----

2SL T型1回路当り30A												
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

①	104
---	-----

下花道	
①	101
②	102
③	103

1SL T型1回路当り30A												
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

上花道	
①	98
②	99
③	100

下トーマン T型2口	
①	80
②	81

1B	上・下				中				切り替え有り 1回路当り30A 1回路当りT型2口
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	作NC	NC	#78	#72	作NC	NC	#78	#72	

Foot 30C型	
①	94
②	95
③	96
④	97

上トーマン T型2口	
①	78
②	79

FR下手 CE 1kw 4台3色	
②	①
89	88
④	③
91	90
⑥	⑤
93	92

PSL プロセ埋め込み式(昇降不可) TH 1kw×10台常設				
⑤	④	③	②	①
65	64	63	62	61

FR上手 CE 1kw 4台3色	
①	②
82	83
③	④
84	85
⑤	⑥
86	87

CL CI-8H 1kw24台 12回路											
⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66

天反ライト(2Bと操作盤にて切り替え)					
前列	13	後列	14	予備(裏側T型2口)	15